

- ✓ 世界初！ Android 搭載スマート分光放射照度計
- ✓ 様々な測定に対応したオプションプローブを準備（放射束・放射輝度など）
- ✓ 専用ソフトウェアにより各種規格評価（TM-30-15、CIE 127:2007 など）

デモ機
あります

GL SPECTIS 5.0 Touch

200 nm ~
DUV 領域をカバー！

UV 殺菌ランプの スペクトル評価に最適

ポータブル分光放射照度計 広波長領域

- 測定波長：DUV - VIS - NIR (200 - 1050 nm)
- 光生物学的安全性 (JIS C 7550 / IEC 62471) の測定評価に対応
- 現場における UV 殺菌ランプの安全評価
- LED 光源やオプティカルコンポーネントの測定

軽量
349 g

GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker

フリッカー測定機能で 光源のちらつきを測定

ハンディ分光放射照度計 フリッカー測定機能付き

- 測定波長：UVa - VIS (340 - 780 nm)
- GL SPECTIS 1.0 Touch にフリッカー機能を追加
- 電気用品安全法（PSE）に従った LED ランプおよび LED 電灯器具のちらつき評価に対応
- LED 光源のパルス幅変調（PWM）の測定
- 現場で光源の品質管理・メンテナンス

最大サンプリングレート
125 kHz



**Systems
Engineering**

株式会社 システムズエンジニアリング

本社 : 東京都文京区小石川 1-4-12-801 TEL: 03-3868-2634
西日本営業所 : 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-4 TEL: 06-6868-9790
ものづくり技術センター: 東京都板橋区舟渡 3-5-8 MIC 1 3F



【システムズエンジニアリングホームページ】
<https://www.systems-eng.co.jp>
お問い合わせ: info@systems-eng.co.jp



【GL Optic 社製品専用ページ】
<https://www.gloptic.jp>
お問い合わせ: info@systems-eng.co.jp

**NEW
オープン**