

アトラス 15t/25t 手動油圧プレス

簡単、小型、堅牢な油圧プレス、様々なサンプル処理に対応

場所をとらない卓上で、手軽にご使用いただける油圧プレスです。荷重の上限値は任意に設定が可能で、ダイスセットの保護や条件をそろえてのプレス作業に役立ちます。5トン以下の低荷重を正確に読み取るための、圧力ゲージ切り替えオプションが使用できます。

特長

- セーフティガード付の安全設計
- 長い上部保持スクリューと大きなピストンで様々な大きさの試料に対応
- 荷重上限値設定バルブ
- 15トン、25トンの2モデル
- 低圧用ゲージ追加オプション(0-1トン、0-2トン、0-5トン)
- 各種サンプル処理アクセサリと互換、赤外測定用 KBr 錠剤・ポリマーフィルム、蛍光 X 線測定用ペレット等の作成に

仕様

主な仕様

- 高さ: 610 mm (ハンドル部にて)
- 幅: 310 mm
- 奥行: 190 mm
- 重量: 50 kg
- ピストンストローク: 25.4 mm
- リードスクリュー最大移動量: 89 mm
- 最小プレス間隔: 38 mm
- 最大プレス間隔: 152 mm
- ボルスター径: 32 mm
- ピストン径: 86 mm
- 作業エリア: 横幅 134 × 縦幅 141 mm



オーダー情報


- 製品ラインナップ
 - GS15011 アトラス 15t 手動油圧プレス
 - GS25011 アトラス 25t 手動油圧プレス
- 圧力ゲージオプション
 - GS15051 圧力ゲージ切り替えキット 0-1 トン
 - GS15052 圧力ゲージ切り替えキット 0-2 トン
 - GS15055 圧力ゲージ切り替えキット 0-5 トン
- スペアおよび消耗品
 - GS15100 シールとガスケットセット
 - GS15101 油圧プレス専用交換オイル(1 L)



排気ポート付ペレットダイス
赤外測定用 KBr 錠剤、蛍光 X 線測定用ペレット等の作成に



加熱プラテン (Max. 300°C) ・定厚フィルムメーカー
油圧プレスを加熱プレスとして使用できます



高温定厚フィルムメーカー (Max. 400°C)
フィルムメーカー・加熱板・冷却部の一体設計



低圧切り替え用ゲージオプション